

**Zarządzenie Nr 24/2014
Starosty Rybnickiego
z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie wprowadzenia Instrukcji użytkowania i konserwacji środków ochrony indywidualnej dla pracowników

Na podstawie art. 233, 237⁶ Kodeksu Pracy w związku z 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm./

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję użytkowania i konserwacji środków ochrony indywidualnej dla pracowników” w brzmieniu załącznika Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników wyposażonych w środki ochrony indywidualnej do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec

Instrukcja użytkowania i konserwacji środków ochrony indywidualnej dla pracowników

„Środki ochrony indywidualnej” - rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego, wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze, środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, wyposażenia sportowego, środków służących do samoobrony lub do odstraszania, przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

Użytkowanie, przechowywanie i konserwacja

I. Rękawice wzmocnione lico, Kat.I

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego i zakwalifikowane zostały do kategorii pierwszej. Rękawice są prostym sprzętem ochronnym przeznaczonym do podstawowej ochrony użytkownika, zabezpieczających przed działaniem czynników minimalnego ryzyka.

Rękawice zabezpieczają przed:

1. Działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe,
2. Środkami czyszczącymi o słabym i łatwo odwracalnym działaniu,

3. Czynniki atmosferycznymi bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i ekstremalnych

Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania rękawic należy sprawdzić czy rękawice nie utraciły swoich właściwości ochronnych i wytrzymałościowych.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia się właściwości ochronnych i wytrzymałościowych spowodowanych starzeniem się materiałów oraz zauważenia uszkodzeń mechanicznych - przetarcia, nakłucia, rozprucia, rozdarcia, trwale lub mocno zanieczyszczone lub innych, rękawice powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania.

Przechowywanie

Rękawice należy przechowywać na półkach lub kratownicach w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, wilgotności względnej powietrza 65+/- 5%, w odległości nie mniejszej niż 1.5 m od urządzeń grzewczych i punktów świetlnych, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych i słońca.

Okres przechowywania – nie dłużej niż dwa lata od daty produkcji.

Konserwacja

1. Konserwację rękawic należy przeprowadzać codziennie po zakończonej pracy.
2. Zabrudzone rękawice należy czyścić suchą szmatką lub miękką szczotką.
3. Zawilgocone lub zamoczone rękawice należy suszyć w temperaturze pokojowej.

II. Rękawice robocze podgumowane Master, Kat. I., EN420

Rękawice zabezpieczają przed działaniem czynników minimalnego ryzyka – działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe.

Użytkowanie

1. Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania rękawic należy sprawdzić czy rękawice nie utraciły swoich właściwości ochronnych i wytrzymałościowych.

2. Rękawic można używać do czasu pojawienia się oznak zużycia eksploatacyjnego , nie dłużej niż 2 lata od roku produkcji.
3. Nie wolno używać rękawic uszkodzonych.
4. Nie wolno używać rękawic w sytuacji, gdy istnieje ryzyko przechwycenia przez elementy maszyn.

Konserwacja

1. Rękawice należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczone przed promieniowaniem cieplnym i słonecznym oraz wilgocią.
2. Rękawice nie podlegają konserwacji i praniu. Bezpośrednio po pracy rękawice należy oczyścić z brudu miękką szczotką lub szmatką. Czyszczenie rękawic należy przeprowadzać codziennie po zakończeniu pracy.
3. Zużyte rękawice należy wyrzucić.

III. Maska pyłowa

Zastosowanie

1. Maska przeznaczona jest do ochrony dróg oddechowych przed nietrującymi stałymi i ciekłymi cząstkami taki jak: pyły, dymy, aerozole oraz mgły, jeżeli faza rozproszona aerozolu nie przekracza normy.
2. Maska nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu i wobec tego nie należy ich używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nieprzewietrzanych, takich jak: kanały, studzienki, zbiorniki itp..
3. Maski nie chronią przed parami i gazami oraz cząstkami materiałów radioaktywnych, wirusami, enzymami.

Użytkowanie

1. Maska przeznaczona jest do stosowania przez okres jednej zmiany roboczej.
2. Przed nałożeniem maski na twarz należy sprawdzić jej stan techniczny oraz czy jej elementy nie są uszkodzone.

3. Ukształtować zacisk nosowy, tak, aby uzyskać jak największą szczelność przylegania maski do twarzy.
4. W trakcie użytkowania maski następuje wzrost oporów oddychania powodowany osadzaniem się na niej pyłu. Jeżeli użytkownik uzna, że opór znaczenie wzrósł, maskę należy wymienić na nową.

Konserwacja

1. Jako sprzęt jednorazowego użycia, maska nie podlega konserwacji i regeneracji.

IV. Kamizelka ostrzegawcza Vizwell - EN340 – EN471 – EN343

Ubranie to pomaga być widocznym – należy je nosić pozapinane cały czas.

Użytkowanie

1. Założyć środek ochrony indywidualnej tak, aby materiał fluorescencyjny i taśmy odblaskowe były na zewnątrz i w odpowiednich miejscach.
2. Pozapinać środek ochrony indywidualnej za pomocą zastosowanego w nim systemu zapinania.
3. Zaleca się przechowywać produkt w jego oryginalnym opakowaniu, w czystym, suchym, przewiewnym miejscu, z dala od światła.

Konserwacja

1. Łączone części ubrania powinny być prane oddzielnie. W przeciwnym razie należy stosować się do zaleceń dotyczących najdelikatniejszej części.
2. Zaleca się czyścić ubranie przewrócone na lewą stronę.
3. Jeśli ubranie zostanie trwale poplamione lub uszkodzone należy je wymienić na nowe.

V. Okulary ochronne UNIVET – EN175

Okulary chronią oczy przed uderzeniem o podstawowej lub niskiej energii ale nie przed rozlanym płynem.

Użytkowanie

1. Okulary ochronne należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Pracownik jest zobowiązany do używania okularów podczas pracy.
3. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny okularów.

Okulary należy sprawdzać podczas użytkowania i wymienić natychmiast w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń.

Należy przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu w temp. 5°C-40°C w suchym miejscu gdzie nie występują żadne pary organiczne lub szorstkie pyły. Nie należy wystawiać na źródło gorąca lub działania promieni UV.

Konserwacja

Okulary należy czyścić codziennie wilgotną szmatką. Okres trwałości – 3 lata.

VI. Odzież ochronna - spodnie „ORION” – EN340

Kombinezon zapewnia ochronę użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Użytkowanie

1. Odzież używa się, jako odzież wierzchnią.
2. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciekłymi chemikaliami, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego (rozerwanie, urwanie, itp).

Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, ciemnych, w temp. 10-30°C.

Konserwacja

Mocno, zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub zamienić. Prać ręcznie lub w pralce.

Oczekiwana trwałość 2 lata.

VII. Rękawice ochronne, gumowe, pięciopalcowe „Jan niezbędny”

Użytkowanie

1. Rękawice zabezpieczają przed działaniem czynników minimalnego ryzyka – których skutki są powierzchniowe.
2. Rękawic można używać do czasu pojawienia się oznak zużycia eksploatacyjnego.
3. Nie wolno używać rękawic uszkodzonych.

Konserwacja

1. Rękawice należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczone przed promieniowaniem cieplnym i słonecznym oraz wilgocią.
2. Rękawice nie podlegają konserwacji i praniu.
3. Zużyte rękawice należy wyrzucić.

VIII. Fartuch

Odzież ta należy do środków ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami.

Użytkowanie

Do wszechstronnego użytkowania przy pracach lekkich, ochrona tułowia i okolic. Fartuch w czasie użytkowania powinien być zapięty. Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła i wilgoci w stanie rozwieszonym na wieszaku.

Konserwacja

Lekkie zabrudzenia usunąć suchą lub lekko wilgotną szmatką, w przypadku silych zanieczyszczeń, przetarć lub innych uszkodzeń mechanicznych wymienić fartuch na nowy. Pracć wg. zaleceń producenta.

IX. Buty robocze, trzewiki

Obuwie przeznaczone jest do użytkowania na otwartej przestrzeni, w warunkach wymagających ochrony nóg. Obuwie należy bezwzględnie wycofać z użytkowania, jeżeli zostało poddane silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia.

Konserwacja

Po każdorazowym użyciu buty umyć wodą z mydłem, używając szmatki lub gąbki. W przypadku zawilgocenia, obuwie wysuszyć w temp. pokojowej. Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed zamoczeniem, przewiewnych, wolnych od pleśni i grzybów.

Okres ważności można ocenić na podstawie zużycia produktu. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być wycofany z użytkowania.

X. Odzież ochronna – kombinezon – EN340:2006

Produkt ten jest przeznaczony do podstawowej ochrony użytkownika zabezpieczającym przed działaniem czynników minimalnego ryzyka takich jak zabrudzenia, otarcia, słabe uderzenia czy drgania.

Użytkowanie

Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne.

Konserwacja

Produkt powinien być czyszczony regularnie zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na matce. Należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt duża

wilgotność powietrza, temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jego jakość.

Okres ważności można ocenić na podstawie zużycia produktu. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania.

XI. Oslona twarzy REIS, OTY, KAT II, EN166:2001– przyłbica

Oslony twarzy są przeznaczone do ochrony przed : odpryskami ciał stałych o średniej energii uderzenia (o prędkość do 120 m/s) oraz rozbryzgami cieczy.

Użytkowanie

1. Nałożyć całość na głowę i dokonać ewentualnej regulacji długości taśmy opasującej. W razie zaparowania, przetrzeć szybką miękką ściereczką.
2. Przechowywać w opakowaniu ochronnym w miejscu czystym i pozbawionym kurzu i pyłu, unikać kontaktu szybki z ostrymi przedmiotami, mogącymi zarysować lub w inny sposób uszkodzić jej powierzchnię. Raz na 3 miesiące zaleca się dokonanie dezynfekcji.

Konserwacja

Czyścić miękką ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, opłukać i wysuszyć lub wytrzeć czystą i miękką flanelą.

Okres trwałości – można ocenić na podstawie zużycia produktu

XII. Buty – klapki, „REIS”

Użytkowanie

1. Klapki chronią kończyny dolne przed zamoczeniem, lekkimi urazami mechanicznymi oraz przed poślizgiem. Obuwie to przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.
2. Okres używalności zależy od indywidualnych warunków, w których obuwie jest stosowane (np. szorstkość powierzchni, waga użytkownika, temperatura, itp.).

Konserwacja

Obuwie zanieczyszczone należy myć ciepłą wodą z ewentualnym dodatkiem łagodzących środków myjących, stosując miękką tkaninę lub gąbkę, a następnie wysuszyć w temperaturze pokojowej.

Klapki należy przechowywać w miejscu suchym w odległości min. 1 metra od urządzeń grzejnych.

XIII. Odzież ochronna – Polar „Martex”

Produkt ten jest przeznaczony do podstawowej ochrony użytkownika zabezpieczającym przed działaniem czynników minimalnego ryzyka takich jak zabrudzenia, otarcia, słabe uderzenia.

Użytkowanie

Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne.

Konserwacja

Produkt powinien być czyszczony regularnie zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na matce. Należy przechowywać w suchym miejscu w stanie rozwieszonym na wieszaku w temperaturze pokojowej.

Okres ważności można ocenić na podstawie zużycia produktu. Wystąpienie mechanicznych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natychmiast wycofany z użytkowania. Należy prac wg. zaleceń producenta (100% poliestru).

XIV. Buty robocze- półbuty ”ZEPHYR SB V019” EN ISO 20345:2004

Obuwie przeznaczone jest do użytkowania na otwartej przestrzeni, w warunkach wymagających ochrony nóg. Posiada metalowy podnosek chroniący palce przed uszkodzeniem. Podeszwa odporna jest na oleje, benzynę inne substancje chemiczne, antypoślizgowa SRA. Obuwie należy bezwzględnie wycofać z użytkowania, jeżeli został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia.

Konserwacja

Po każdorazowym użyciu buty umyć wodą z mydłem, używając szmatki lub gąbki. W przypadku zawilgocenia, obuwie wysuszyć. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej.

XV. Helm ochronny przemysłowy – EN397:2012

Helm zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową w przedmioty.

Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440 V i przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od – 30°C do + 150°C.

Użytkowanie

Podczas użytkowania helmu należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Przed użyciem helm należy dopasować do głowy poprzez wyregulowanie obwodu pasa głównego, wysokości noszenia oraz długości paska podbródkowego.
2. Helm należy bezwzględnie wycofać z użytkowania, jeżeli został poddany silnemu uderzeniu lub wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięcia, głębokie zarysowania itp).
3. Helm należy wycofać z użytkowania, jeżeli upłynął jego okres stosowania to znaczy 5 lat.
4. Helm należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nie nasłonecznionych z daleka od urządzeń grzewczych.
5. Nie wolno wykonywać modyfikacji w konstrukcji helmu we własnym zakresie.

Konserwacja

Helm należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów (ciepła woda z mydłem). Nie wolno stosować preparatów żrących i rozpuszczalników.

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec