

Rybnik, dnia 05.05.2016 r.

OŚ.6341.1.1.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, w ramach inwestycji: „Wykonanie projektu łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa”, na wykonanie urządzeń wodnych:

1. Przebudowę wylotu W3 kolektora betonowego kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 1500 mm, zakończonego otwartym korytem wylotowym, położonego na działce Nr 1972/209 – obręb 247301_1.0089 Rybnik, stanowiącej własność Miasta Rybnik, do rzeki Nacyny w km 1+499, przez:

- wykonanie żelbetowej ściany czołowej na wylocie, wyniesionej 20 cm powyżej niwelety drogi wraz z montażem balustrady;
- przebudowę koryta wylotowego, przez umocnienie dna korytkami ściekowymi typu „Bieruń” o szerokości w dnie 1,0 m, ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem na odcinku o długości 2,25 m od wylotu Ø 1500 mm w stronę ujścia do rzeki;
- umocnienie dna korytkami ściekowymi typu „Bieruń” o szerokości w dnie 1,0 m ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na warstwie chudego betonu na odcinku o długości 0,50 m, w rejonie ujścia koryta wylotowego do rzeki;
- umocnienie skarp koryta wylotowego płytami melioracyjnymi lub ażurowymi do wysokości 2,0 m ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem;
- obsiew skarp koryta wylotowego powyżej płyt melioracyjnych mieszanką traw na warstwie humusu.

Współrzędne geograficzne wylotu kolektora W3

(P1): N 50°06'24" E 18°31'54"

Współrzędne geograficzne ujścia koryta wylotowego do rzeki (P11): N 50°06'25" E 18°31'54"

2. Przebudowę wylotu W4 z przepustu na rowie R-G (uchodzącym do rzeki Nacyny) o średnicy Ø 1000 mm, zakończonego otwartym korytem wylotowym, położonego na działce Nr 1960/214 – obręb 247301_1.0089 Rybnik, stanowiącej własność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz na działce Nr 1972/209 – obręb 247301_1.0089 Rybnik stanowiącej własność Miasta Rybnik, do rzeki Nacyny w km 1+470 przez:

- wykonanie żelbetowej ściany czołowej na wylocie przepustu, wyniesionej 20 cm powyżej niwelety drogi wraz z montażem balustrady;
- przebudowę koryta wylotowego, przez umocnienie dna korytkami ściekowymi typu „Bieruń” o szerokości w dnie 1,0 m, ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem na odcinku o długości 5,25 m od wylotu Ø 1000 mm w stronę ujścia do rzeki;
- umocnienie dna korytkami ściekowymi typu „Bieruń” o szerokości w dnie 1,0 m ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na warstwie chudego betonu na odcinku o długości 0,50 m, w rejonie ujścia koryta wylotowego do rzeki;
- umocnienie skarp koryta wylotowego płytami melioracyjnymi lub ażurowymi do wysokości 1,5 m, ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem;
- obsiew skarp koryta wylotowego powyżej płyt melioracyjnych mieszanką traw na warstwie humusu.

Współrzędne geograficzne wylotu przepustu W4

(P2): N 50°06'25" E 18°31'54"

Współrzędne geograficzne ujścia koryta wylotowego do rzeki (P16): N 50°06'25" E 18°31'54"

3. Przebudowę wylotu W5 z przepustu na rowie (uchodzącym do rzeki Nacyny), zakończonego otwartym korytem wylotowym, położonego na działce Nr 2056/187 – obręb 247301_1.0089 Rybnik, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku, do rzeki Nacyny w km 1+006 przez:

- wymianę rury przepustu na rurę o większej średnicy, tj. z Ø 500 mm na Ø 600 mm;
- wykonanie żelbetowych ścian czołowych przepustu na wlocie i na wylocie, wyniesionych 20 cm powyżej niwelety drogi, wraz z montażem balustrad;
- umocnienie dna rowu przed wlotem do przepustu, korytkami ściekowymi typu „Bieruń” o szerokości w dnie 0,7 m ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem na odcinku o długości 2,5 m oraz obustronne umocnienie skarp rowu przed wlotem płytami melioracyjnymi lub ażurowymi do wysokości 2,0 m, ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem;
- umocnienie dna koryta wylotowego (poniżej wylotu z przepustu Ø 600 mm w stronę ujścia do rzeki) korytkami ściekowymi typu „Bieruń” o szerokości w dnie 0,7 m, ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem, na odcinku o długości 2,0 m;
- umocnienie dna koryta wylotowego korytkami ściekowymi typu „Bieruń” o szerokości w dnie 0,7 m ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na warstwie chudego betonu na odcinku o długości 0,50 m;
- umocnienie dna koryta wylotowego narzutem kamiennym na odcinku o długości 5,0 m, aż do ujścia do rzeki;
- umocnienie obustronne skarp koryta otwartego płytami melioracyjnymi lub ażurowymi do wysokości 1,5 m, ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej oraz na podsypce z pospółki stabilizowanej cementem;
- obsiew skarp koryta wylotowego powyżej płyt melioracyjnych mieszanką traw na warstwie humusu;
- umocnienie stopy skarpy rzeki Nacyny w rejonie ujścia koryta wylotowego kiszka faszynową.

Współrzędne geograficzne wylotu przepustu W5

(P3): N 50°06'39" E 18°31'52"

Współrzędne geograficzne wlotu do przepustu

(P4): N 50°06'39" E 18°31'52"

4. Umocnienie koryta rzeki Nacyny w rejonie wylotów W3 i W4, na działce Nr 1972/209 obręb 247301_1.0089 Rybnik, stanowiącej własność Miasta Rybnik oraz na działce Nr 3439/205 obręb 247301_1.0089 Rybnik, stanowiącej własność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w szczególności:

- umocnienie dna rzeki Nacyny powyżej i poniżej wylotu W3 na odcinku o całkowitej długości 18,80 m, narzutem kamiennym;
- umocnienie skarpy powyżej wylotu W3 na odcinku o długości 8,40 m za pomocą materacy siatkowo- kamiennych, położonych na geotkaninie;
- umocnienie stopy skarpy powyżej wylotu W3 na odcinku o długości 8,40 m za pomocą kieszki faszynowej i palisady z palików o długości 2,0 m;
- umocnienie skarpy pomiędzy wylotami W3 i W4 na odcinku o długości 28,5 m za pomocą materacy siatkowo- kamiennych, położonych na geotkaninie;
- umocnienie stopy skarpy pomiędzy wylotami W3 i W4 na odcinku o długości 28,5 m za pomocą kieszki faszynowej i palisady z palików o długości 2,0 m;
- umocnienie skarpy położonej naprzeciw wylotu W3 na odcinku o długości 18,80 m za pomocą materacy siatkowo- kamiennych, położonych na geotkaninie;

- umocnienie stopy skarpy położonej naprzeciw wylotu W3 na odcinku o długości 18,80 m za pomocą kieszki faszynowej i palisady z palików o długości 2,0 m;
- obsiew skarp rzeki powyżej materacy siatkowo- kamiennych mieszanką traw na warstwie humusu.

Współrzędne geograficzne początku umocnienia po stronie wylotów W3 i W4

(P6): N 50°06'24" E 18°31'54"

Współrzędne geograficzne końca umocnienia po stronie wylotów W3 i W4

(P16): N 50°06'25" E 18°31'54"

Współrzędne geograficzne początku umocnienia po przeciwnej stronie wylotów W3 i W4

(P7): N 50°06'24" E 18°31'54"

Współrzędne geograficzne końca umocnienia po przeciwnej stronie wylotów W3 i W4

(P10): N 50°06'25" E 18°31'54"

W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

Damian Mrowiec